

## ARDROX® 6484 A

### DETERGENTE ESTERNO PER AEROMOBILI ESENTE BORO

#### Informazioni generali

**ARDROX® 6484 A** è uno detergente di nuova generazione, ad elevate prestazioni. La soluzione concentrata è a base di tensioattivi biodegradabili, additivi alcalini e inibitori di corrosione al fine di garantire una pulizia completa, efficace e sicura delle superfici esterne degli aeromobili.

**ARDROX® 6484 A** è utilizzato per rimuovere grasso, olio e altre contaminazioni sulle parti esterne ed anche interne degli aeromobili. La soluzione acquosa di **ARDROX® 6484 A** può essere facilmente risciacquata con acqua.

**ARDROX® 6484 A** è stato formulato per essere conforme alle ultime specifiche e i futuri standard ambientali; in particolare, il prodotto è esente da boro e derivati.

#### Proprietà chimico fisiche

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Forma:                 | liquido limpido incolore |
| Denistà (20 °C):       | circa 1.04 g/mL          |
| pH (t.q.):             | 11.4                     |
| Temperatura di fiamma: | non infiammabile         |

#### Metodo di utilizzo

**ARDROX® 6484 A** può essere utilizzato concentrato o diluito in acqua con concentrazioni dal 5 al 20 % in volume, a seconda delle contaminazioni da asportare.

La soluzione acquosa di **ARDROX® 6484 A** può essere applicata a spruzzo o a pennello. Il tempo di applicazione varia in funzione del grado di sporco e del tipo di substrato. Successivamente risciacquare accuratamente il prodotto con acqua.

#### Effetto sui materiali

Non corrosivo su metalli, materiali polimerici, materiali compositi e vernici.

**ARDROX® 6484 A** è conforme alle specifiche Boeing D6-17487, Boeing D6-7127, AMS 1526, AMS 1530, AMS 1535 e AMS 1550.

**Chemetall Italia s.r.l.**

Via della Tecnica, 5/7 - 20833 Giussano (MB) - Telefono 0362/3151 - Telefax 0362/311090

Sede legale: Via Barozzi, 6 - 20122 Milano

C.F. e P.IVA 10778120153 - Cap. Soc.€ 1000.000 i.v. - mecc. MI 189593  
Iscriz. Registro Imprese MI 146 - 330045 - Iscriz. R.E.A. Milano N. 1404145

Se correttamente usato secondo le modalità prescritte, **ARDROX® 6484 A** non ha effetti su leghe di magnesio, alluminio, titanio, acciaio e superfici cadmate. Può essere usato senza inconvenienti anche su acciai ad alta resistenza, plastiche acriliche e superfici verniciate.

## Attrezzatura

Acciaio inossidabile o acciaio al carbonio sono adatti per la costruzione delle vasche.

## Stoccaggio

Conservare in un posto fresco, protetto dal gelo.

## Avvertenze particolari / Sicurezza e Ambiente

Per il trasporto, la conservazione, la manipolazione seguire le indicazioni e le regolamentazioni vigenti.

Per ulteriori informazioni sul prodotto si rimanda alla Scheda dei Dati di Sicurezza.

## Trattamento dei reflui

Per lo scarico dei reflui seguire le indicazioni e le regolamentazioni vigenti.

*I dati sopra riportati sono stati compilati al meglio delle nostre conoscenze sulla base di una verifica dettagliata e per quanto riguarda lo stato attuale della nostra lunga esperienza pratica. Nessuna responsabilità o garanzia derivanti da o in connessione con questo foglio può essere imputata a noi.*

*Ogni riproduzione, anche parziale, della presente norma è soggetta ad approvazione della Chemetall Italia S.r.l*