

Scheda tecnica

Data di modifica: 19.09.2018 - Pagina 1/1

Spray Anticorrosione



Stoccaggio

Il contenitore è sotto pressione. Proteggere dall'esposizione alla luce solare e da temperature oltre +50°C.

Sicurezza e salute

Durante l'uso dei prodotti WEICON, rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza (www.weicon.it).

Disponibile nei seguenti formati:

11550400-16 Spray Anticorrosione 400 ml

Protezione alla corrosione per lo stoccaggio al coperto di parti metalliche

WEICON Anticorrosione è un anticorrosivo trasparente certificato TÜV il quale protegge in modo durevole attrezzatura e componenti metallici di precisione tramite una pellicola cerosa ed asciutta.

WEICON Spray Anticorrosione è idoneo per la protezione dalla corrosione di parti metalliche non verniciate, pezzi lavorati a scaffale, per la protezione contro la corrosione durante la spedizione via mare e per conservare attrezzi e strumenti di precisione.

Se necessario, il film protettivo è facilmente rimovibile. (p. es. utilizzando WEICON Detergente S).



Dati tecnici

Odore	solvente
Caratteristiche	a base di cera
Tempo di stoccaggio min.	24 mesi
Colore	latteo
Termostabilità	-20 a +80 °C
Codice ISSA	53.402.08
Codice IMPA	450815

Lavorazione

Pulire e sgrassare le superfici da trattare con WEICON Detergente S. Applicare WEICON Spray Anticorrosione, il film protettivo asciuga completamente in ca. 3 - 4 ore a temperatura ambiente. Per aumentare l'effetto anticorrosivo è possibile applicare il prodotto a più mani. Il film protettivo può essere rimosso con WEICON Detergente S.

Nota

Su tutti i dati riportati in questa scheda tecnica e su tutti i suggerimenti non si fornisce alcuna garanzia. Essi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza, tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili del rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari applicazioni da parte dell'utente. La garanzia può essere assunta solo per l'invariabile alta qualità dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenti le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de
www.weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es